

# AUSTROTHERM koszorú hőszigetelő elem

Műszaki jellemzők

Felhasznált hőszigetelő anyag	<b>AT-N100</b>
-------------------------------	----------------

**Hosszúság:** 1000 mm  
**Szélesség:** 100 mm  
**Magasság:** 200, 250, 300 mm

Az **AUSTROTHERM** expandált polisztirolhab hőszigetelő anyagok az épületek minden szerkezetén hatékony hőszigetelést tesznek lehetővé. A hőszigeteléssel tartós épületszerkezeteket, komfortos, gazdaságosan működtethető épületeket kapunk.

Az épületek hőhídmentességét, komfortját és energiaigényét jelentős mértékben meghatározza az, hogy a koszorúk környékét kellő körültekintéssel hőszigetelik. Az **AUSTROTHERM** koszorú hőszigetelő elem bennmaradó zsaluzatként a hőszigetelésről is gondoskodik. Az elemeket apripur ragasztóval kell a fal felső síkjára ragasztani. A ragasztó megszilárdulása után a betonozás elvégezhető.

## Szabályozás:

### **MSZ EN 13163**

Építőipari hőszigetelő termékek. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Műszaki előírás

### **MSZ 7573**

Építőipari hőszigetelő termékek. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Alkalmazási előírások

### **MSZ EN 13172**

Hőszigetelő termékek. A megfelelőség értékelése

## AUSTROTHERM

9028 Győr, Fehérvári u. 75.  
Tel.: (96) 515-114 · Fax: (96) 515-120

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1  
Tel.: (37) 507-270 · Fax: (37) 314-921

Alkalmazástechnika: Kovács Zoltán (30) 226-2992

Területi képviselők

Győr: Bejczy Endre: (30) 226-2990  
Debrecen: Hatvani István: (30) 226-2991  
Pécs: Hüfner Kornél: (30) 740-7168

Budapest: Dabi András: (30) 740-7167  
Deák Tamás: (30) 300-1191  
Szöllösi Zoltán: (30) 226-2994