

## Homlokzati tagozat

### Műszaki jellemzők

Felhasznált anyag	AT-H80, AT-N200
-------------------	-----------------

**Befoglaló méretek:** max. 1000 mm x 1000 mm

Az **AUSTROTHERM** expandált polisztirolhab hőszigetelő anyagok időtálló minőségben teszik lehetővé az épületek hatékony hőszigetelését. Alkalmazásával esztétikus, tartós épületszerkezeteket, komfortos, gazdaságosan működtethető, esztétikus épületeket kapunk, és költséghatékonyan alkalmazhatók az alacsony energiaigényű, a közel nulla energiafelhasználású vagy passzívházaknál is. Az **AUSTROTHERM** anyagok ökológiailag is kedvező megoldást adnak.

A tervező elképzelése szerinti profilt **AT-H80** homlokzati, vagy nagy nyomószilárdsági követelmény esetén külön e célra készített, fokozott méretstabilitású AT-N200 normál hőszigetelő anyagból számítógépes vágógéppel állítják elő. A díszítő elem teljes felületű ragasztása után a homlokzati hőszigetelő rendszer elemeivel (ragasztótapaszba ágyazott üvegszövet, alapozó, vakolat) kell a végleges felületet kialakítani.



# AUSTROTHERM

#### AUSTROTHERM Kft.

9028 Győr, Fehérvári u. 75.  
Tel.: +36 96 515 114 • Fax: +36 96 515 120

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1.  
Tel.: +36 37 507 270 • Fax: +36 37 507 289

7100 Szekszárd, Wopfing u. 3.  
Tel.: +36 74 555 281 • Fax: +36 74 311 846