

Baunit ragasztótapasz

Műszaki jellemzők

	Mértékegység	
Maximális szemmagyság	mm	0,3
Anyagszükséglet	kg/m ²	5

Csomagolás: zsák, 40 kg

Tárolás: száraz helyen, raklapon 6 hónapig

A **Baunit ragasztótapasz** cementbázisú, előrekevert kész száraz ragasztóhabarcs kézi és gépi (ragasztótapasz durva) felhasználásra. A ragasztó jól tapad a szilikát anyagokhoz (tégla, beton), de fémhez, fához nem javasolt az alkalmazása. A homlokzati hőszigetelő rendszerekhez a rendszergazdák speciális, a fellépő igénybevételnek mindenben megfelelő ragasztót javasolnak. A ragasztót vízzel kell elkeverni, és másfél órán belül felhasználni. Az **AUSTROTHERM AT-H80** táblákat körben az élek mentén, és foltonként kell ragasztani. Sík felületen, vagy kis ragasztási felület (pl. homlokzati díszítő profil) esetén teljes felületen is lehet ragasztani.

Szabályozás:

ÉMI Műszaki Feltételek MF-21-1994

A large, stylized logo for AUSTROTHERM, featuring the brand name in a bold, sans-serif font. The logo is flanked by two horizontal bars composed of four colored segments: grey, cyan, pink, and yellow.

AUSTROTHERM Kft.

9028 Győr, Fehérvári u. 75.
Tel.: +36 96 515 114 • Fax: +36 96 515 120

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1.
Tel.: +36 37 507 270 • Fax: +36 37 507 289

7100 Szekszárd, Wopfing u. 3.
Tel.: +36 74 555 281 • Fax: +36 74 311 846