

## Tárcsás műanyag dübel

### Műszaki jellemzők

Anyaga	ütésálló polipropilén
Feszítőtüske anyaga	poliamid

<b>Átmérő:</b>	8 mm
<b>Hosszúság:</b>	70 - 160 mm
Rögzíthető hőszigetelő-anyag vastagság:	30 - 120 mm

Az **AUSTROTHERM** hőszigetelő anyagok rögzítésének járatos módja a mechanikai rögzítés. A tárcsás műanyag dübelek jól alkalmazhatók beton, könnyűbeton, téglá, üreges falazóanyag, vagy fa aljzat esetén is. Pince mennyezetén vagy egyéb, esztétikailag nem igényes helyen önmagában is alkalmas a hőszigetelő-anyagok rögzítésére. Utólagos hőszigetelésnél, mikor a régi vakolatot nem távolítják el, illetve olyan helyeken, ahol fokozott szélszívásra lehet számítani, feltétlenül alkalmazni kell. A javasolt anyagfelhasználás: négyzetméterenként 4-6 dübel, illetve a homlokzati bevonatrendszer gyártóinak előírása szerint.

### Szabályozás:

Gyártó megfelelő bizonylatai



AUSTROTHERM

#### AUSTROTHERM Kft.

9028 Győr, Fehérvári u. 75.  
Tel.: +36 96 515 114 • Fax: +36 96 515 120

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1.  
Tel.: +36 37 507 270 • Fax: +36 37 507 289

7100 Szekszárd, Wopfing u. 3.  
Tel.: +36 74 555 281 • Fax: +36 74 311 846