

AUSTROTHERM GO Office padlás hőszigetelő elem

Műszaki jellemzők

	Mértékegység	
Járóréteg anyaga		gipszrost lap
Gipszrost lap vastagsága	mm	10
Felhasznált hőszigetelő anyag		AT-N100
Hőszigetelő anyag vastagsága	mm	100
Tűzvédelmi osztály		B _{fl} - s1
Hővezetési tényező (gipszrost lap)	W/(m·K)	0,32
Hővezetési tényező (AT-N100)	W/(m·K)	0,037
Hővezetési ellenállás (GO Office)	m ² ·K/W	2,73


Táblaméret: 1015 x 515 mm

Vastagság: 100+ 10 mm gipszrost lap.

Élképzés: lépcsős élképzéssel

Az **AUSTROTHERM** expandált polisztirolhab hőszigetelő anyagok időtálló minőségben teszik lehetővé az épületek hatékony hőszigetelését. Alkalmazásával tartós épületszerkezeteket, komfortos, gazdaságosan működtethető, esztétikus épületeket kapunk, és költséghatékonyan alkalmazhatók az alacsony energiaigényű, a közel nulla energiafelhasználású vagy passzívházaknál is. Az **AUSTROTHERM** anyagok ökológiailag is kedvező megoldást adnak.

Az **AUSTROTHERM GO Office** padláhőszigetelő elemek olyan kétrétegű, társított hőszigetelő táblák, melyeknek alsó rétege **AT-N100** lépésálló polisztirol lemez, felső rétege pedig gipszrost lap. Régi és új épületeknél egyaránt alkalmazható padlók, födémelek hőszigetelésére. Az elemek elhelyezésével száraz szerelhető technológiával szilárd járőfelület alakítható ki. Az elemek lépcsős élképzésűek, így az elemek szorosan, hézagmentesen illeszthetők. A gipszrost lemeznek köszönhetően tűzállósági tulajdonságai kedvezőek, alkalmazható szállás, oktatási, sport, művelődési vagy vendéglátói rendeltetésű épületek helyiségeinek padlójának hőszigetelésére, illetve minden olyan esetben, ahol az előírás nem haladja meg a B_{fl} – s1 követelményt. A termék 100+10 mm-es vastagságban készül, a kívánt hőszigetelési érték **AUSTROTHERM GO Office Alátét lemezzel** érhető el.

Födém, padló	Külső oldali hőszigetelés	Felfelé hűlő födémen, belső térben, nagy táblás burkolat alatt	
-----------------	---------------------------	---	---

Szabályozás:

- MSZ EN 13163** Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Műszaki előírás
- MSZ 7573** Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Alkalmazási előírások
- MSZ EN 13172** Hőszigetelő termékek. A megfelelőség értékelése

AUSTROTHERM Kft.

9028 Győr, Fehérvári u. 75.
Tel.: +36 96 515 114 • Fax: +36 96 515 120

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1.
Tel.: +36 37 507 270 • Fax: +36 37 507 289

7100 Szekszárd, Wopfing u. 3.
Tel.: +36 74 555 281 • Fax: +36 74 311 846