

Purocol ragasztó

Műszaki jellemzők

	Mértékegység	
Viszkozitás	m·s·Pa	4000
Sűrűség	g/cm ³	1,11
NCO (izocianát) tartalom	%	12
Feldolgozhatóság	perc	30
Kötésidő	óra	2
Hőállóság	°C	-40 - +80
Oldószer		oldószermentes
Anyagszükséglet	g/m ²	120

Csomagolás: tubus, 310 ml

A **Purocol** egykomponensű poliuretán bázisú ragasztó kisebb felületek esetén ajánlott a hőszigetelő anyag rögzítésére. A légnedvességre kötő anyaggal a polisztirol táblák az aljathoz, vagy egymáshoz ragaszthatók. Az aljzat szilikát bázisú (beton, könnyűbeton, téglá, stb.), fém (fémszerkezetek, burkolatok) vagy fa egyaránt lehet.

A large, stylized logo for AUSTROTHERM, featuring the brand name in a bold, sans-serif font. The logo is flanked by two sets of diagonal stripes in shades of cyan, pink, and yellow, with a grey stripe on the left side of each set.

AUSTROTHERM Kft.

9028 Győr, Fehérvári u. 75.
Tel.: +36 96 515 114 • Fax: +36 96 515 120

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1.
Tel.: +36 37 507 270 • Fax: +36 37 507 289

7100 Szekszárd, Wopfing u. 3.
Tel.: +36 74 555 281 • Fax: +36 74 311 846