

Teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkelye szerint	Száma : 02/XPGKTOPTB/02
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	AUSTROTHERM XPS TOP P TB XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10\Y)300-DLT(2)5-WD(V)5*-FTCD2 * A diffúzió általi vízfelvétel osztályozása vastagságfüggő.
2. Felhasználás célja(i):	épületszerkezetek hőszigetelése
3. Gyártó:	Austrotherm GmbH Peter Schmid-Gasse 1, A-7423 Pinkafeld
4. A meghatalmazott képviselő:	nem értelmezett
5. AVCP rendszer(ek):	a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklet, 3. rendszer
6a. Harmonizált szabvány: Bejelentett szerv(ek):	MSZ EN 13164:2012+A1:2015 FIW (NB 0751)
6b. Az európai értékelési dokumentum:	nem értelmezett

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)		
Alapvető tulajdonságok - (EN13164-ZA1)	Szimbólum	Teljesítmény
Vastagsági tűrés	d_N	T1
Hővezetőképesség	λ_D	W/mK
180-400mm		0,035
Hővezetési ellenállás (lásd táblázat alul)	R_D	m ² K/W
Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál)	CS (10\Y)	300
Sík felületre merőleges irányú húzószilárdság	TR	200
Tűzvédelmi osztály	osztály	E
Parázslás (izzítás)		(a)
Hosszú idejű vízfelvétel	WL(T)	nem meghatározott
Páradiffúziós vízfelvétel	WD(V)	5
Páradiffúziós ellenállási szám	MU	100
Kúszás	CC (2/1,5/50)	nem meghatározott
Éghetőségi tulajdonságok változása hő, időjárás vagy öregedés hatására	(b), (c)	
Hővezetési ellenállás változása hő, időjárás vagy öregedés hatására	lásd λ_D és R_D	
Fagyás-olvadás ellenálló képesség páradiffúziós vízfelvétel után	FTCD	2
Fagyás-olvadás ellenálló képesség teljes bemejtéses vízfelvétel után		nem értelmezett
Méretállandóság adott hő- és páratartalom mellett	DS	(70,90)
Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten	DLT	(2)5
Veszélyes anyagok	A termék veszélyes összetevőt nem tartalmaz.	
8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:	nem értelmezett	
9. Egyéb információ(k):	teljesítménynyilatkozat elérhetősége: www.austrotherm.hu/teljesitmenynyilatkozatok A gyártási dátum a termék kísérőcímkéjén található.	


Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Ez a termék nem tartalmaz HBCD-t !

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Peter Schmid,
ügyvezető igazgató

Wopfing, 2015. január



(név és beosztás)				(kiállítás helye és dátuma)	(aláírás)
Hővezetési ellenállás R_D	m ² K/W	Hővezetési ellenállás R_D	m ² K/W	Hővezetési ellenállás R_D	m ² K/W
180mm	5,15	260mm	7,44	340mm	9,72
200mm	5,72	280mm	8,01	360mm	10,30
220mm	6,29	300mm	8,58	380mm	10,87
240mm	6,86	320mm	9,15	400mm	11,44

(a) A vizsgálati eljárás jelenleg kidolgozás alatt áll.

(b) A tűznél a tulajdonságok nem változnak.

(c) Az XPS tűzállósága nem romlik az idő múlásával. A termék Euro-osztály besorolása kapcsolódik a szervesanyag tartalomhoz, mely nem nő az idő múlásával.

